

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Camera Floodlight

Smart+ Flood Camera | Proyector con cámara integrada, altavoz y sensor de luz y movimiento



Áreas de aplicación

- Garajes
- Zonas de entrada
- Uso exterior (IP44)

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Mayor percepción de seguridad gracias al alto brillo

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Regulable
- Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido)
- Flujo luminoso: 1800 lm
- Cabezal giratorio
- Tipo de protección de la parte frontal: IP44
- Cámara HD Live View (Alta Definición)
- Altavoz y sirena de alarma incorporado



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	24,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	114,400 mA
Factor de potencia	> 0,50
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	1800 lm
Eficacia luminosa	74 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	163,00 mm
Ancho	169,00 mm
Alto	250,00 mm
Peso del producto	990,00 g



SMART OUTD WIFI FLOOD
CAMERA 830 DG

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP44
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Ajustable	Sí
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	12500

SENSOR

Tipo de sensor	Sensor de infrarrojos
----------------	-----------------------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	SMART WIFI FLOOD
	Declarations Of Conformity CE	SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA 830 DGLLEDV

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075478312	Caja unitaria 1	263 mm x 182 mm x 185 mm	1125.00 g	8.86 dm³
4058075478329	Embalaje de envío 4	386 mm x 380 mm x 296 mm	5051.00 g	43.42 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.