



# StoreFit

## ST210T 39S/830 WIA WB BK

STOREFIT, 34.5 W, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, Haz ancho, 30°

Los minoristas siempre buscan maneras de reducir la huella medioambiental y el coste energético. Con este proyector StoreFit, las luminarias CDM convencionales se pueden sustituir sin esfuerzo por LED, lo que lleva a un consumo energético significativamente menor. El diseño sutil y compacto reduce la visibilidad del proyector StoreFit en la tienda y mantiene la atención de los compradores sobre la mercancía disponible en los estantes. Como proyector LED asequible, este foco permitirá empezar a ahorrar en costes energéticos de inmediato.

### Advertencias y seguridad

- La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire presurizado; está prohibido tocar el LED o el reflector
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

### Datos del producto

Información general		Datos técnicos de la luz	
Fuente de luz sustituible	No	Marca de inflamabilidad	-
Número de unidades de equipo	1 unidad	Certificado ENEC	Certificado ENEC
Driver incluido	Sí	Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Código de gama de producto	ST210T [STOREFIT]	Conforme con EU RoHS	Sí
Conectividad	Interact Ready		
Lighting Technology	LED	Flujo luminoso	3.900 lm
Escalera de valor	Esencial	Rojo saturado (R9)	>50
Marca CE	Sí	Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Periodo de garantía	5 años	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	113 lm/W

Índice de reproducción cromática (IRC)	≥80
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Tipo de óptica	Haz ancho
Apertura del haz de luz de la luminaria	30°
Índice de deslumbramiento unificado CEN	Not applicable

#### Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corriente de arranque	8,07 A
Tiempo de irrupción	31 ms
Consumo de energía	34,5 W
Factor de potencia (fracción)	0,9
Conexión	Carril
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	51

#### Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-10 °C a +35 °C
-------------------------------	-----------------

#### Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de alimentación/transformador	Controlador inalámbrico Interact Ready externo
Flujo luminoso constante	No

#### Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Aluminio
Material óptico	-
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	-
Color de la carcasa	Negro
Acabado de cierre óptico/lente	-
Longitud global	162 mm
Anchura global	83 mm
Altura global	176 mm
Diámetro global	0 mm

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	176 x 83 x 162 mm
--	-------------------

#### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

#### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-5%

#### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* L80 50.000 h	L80

#### Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

#### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	ST210T 39S/830 WIA WB BK
Nombre completo del producto	ST210T 39S/830 WIA WB BK
Full EOC	872016901193900
Código de pedido	01193900
Código 12NC	910505102555
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169011939
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8720169011939

Plano de dimensiones

