



Carril DALI

RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)

Carril DALI, Normal, Blanco, Protección de herramientas

Ideado para utilizarlo con proyectores DALI, el carril DALI es ideal para los usuarios que busquen flexibilidad en la iluminación para crear un ambiente específico en su establecimiento y reducir el consumo energético. El sistema se compone de un carril de aluminio sólido, disponible en distintas longitudes y con una variedad de conductores eléctricos. Es flexible, permite fácilmente cualquier configuración, ya sea horizontal o vertical, montada sobre el techo o en su interior, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede utilizar suspendido. Todas las luminarias disponen de una fuente de alimentación y se pueden encender de forma independiente. Se pueden mover fácilmente para modificar la iluminación y la presentación. De este modo, se puede crear un sistema de carril multifuncional para la iluminación de acento, así como para los materiales de publicidad suspendidos y el material decorativo.

Datos del producto

Información general		Nombre completo del producto	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
Color de accesorio	Blanco	Full EOC	871869606534100
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Código de pedido	06534100
Aprobación y aplicación		Código 12NC	910502500046
Código de protección de entrada	IP30 [Protección de herramientas]	Cantidad por paquete	1
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	EAN/UPC - Producto/Caja	8718696065341
Datos de producto		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Nombre de producto del pedido	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Embalaje con código EAN/UPC	8718696065341

Carril DALI

Plano de dimensiones

