



Carril DALI

RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)

Carril DALI, Normal, Aluminio, Protección de herramientas

Ideado para utilizarlo con proyectores DALI, el carril DALI es ideal para los usuarios que busquen flexibilidad en la iluminación para crear un ambiente específico en su establecimiento y reducir el consumo energético. El sistema se compone de un carril de aluminio sólido, disponible en distintas longitudes y con una variedad de conductores eléctricos. Es flexible, permite fácilmente cualquier configuración, ya sea horizontal o vertical, montada sobre el techo o en su interior, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede utilizar suspendido. Todas las luminarias disponen de una fuente de alimentación y se pueden encender de forma independiente. Se pueden mover fácilmente para modificar la iluminación y la presentación. De este modo, se puede crear un sistema de carril multifuncional para la iluminación de acento, así como para los materiales de publicidad suspendidos y el material decorativo.

Datos del producto

Información general	
Color de accesorio	Aluminio
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP30 [Protección de herramientas]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)

Nombre completo del producto	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)
Full EOC	871869606544000
Código de pedido	06544000
Código 12NC	910502500056
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696065440
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718696065440

Carril DALI

Plano de dimensiones

