



Unidad de driver Metis

EGP400 10 PSD 150W DEC 10xOUT 2M20 2M20

Remote multi driver unit, Seguridad clase I

Con frecuencia, los controladores LED deben colocarse fuera de la cubierta de control; en consecuencia, solamente las unidades LED se montan en el túnel. Esto maximiza la disponibilidad del túnel y minimiza el número de componentes críticos del sistema de iluminación dentro del túnel. La unidad de driver Metis se desarrolló específicamente para este propósito. Es una carcasa grande con varios drivers que alimenta unidad LED desde una posición remota.

Datos del producto

Información general	
Ángulo	0°
Color de accesorio	Negro
Código de gama de producto	EGP400 [Remote multi driver unit]
Marca CE	Sí
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 230 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	1.155 mm
Anchura global	355 mm
Altura global	155 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	155 x 355 x 1155 mm

Material	Aluminio
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	EGP400 10 PSD 150W DEC 10xOUT 2M20 2M20
Nombre completo del producto	EGP400 10 PSD 150W DEC 10xOUT 2M20 2M20
Full EOC	871869911478700

Unidad de driver Metis

Código de pedido	11478700
Código 12NC	912300023801
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699114787
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1

Embalaje con código EAN/UPC	8718699114787
-----------------------------	---------------

