



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

Philips CorePro LED PLL es la solución ideal para la mejora de la iluminación de luminarias en una gran variedad de aplicaciones de iluminación generales. Ofrecen un ahorro más de un 50% de energía a lo largo de una vida útil que es el doble de larga que la de las alternativas fluorescentes.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	2G11
Vida útil nominal	30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	200.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	160 °
Flujo luminoso	3.200 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	133 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	24 W
Corriente de lámpara (nom.)	127 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9
Voltaje (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	55 W
Corriente de irrupción en la red eléctrica	9,6
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	80
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin casquillo comp.	80
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con casquillo comp.	16
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	128
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin casquillo comp.	128

CorePro LED PLL

N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto	25
EM con casquillo comp.	

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	75 °C

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	PL-L

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	E
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS TUV Certificado CE Certificado KEMA

Consumo energético kWh/1000 h	24 kWh
Número de registro EPREL	1370829

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
Nombre completo del producto	CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
Full EOC	872016915711800
Código de pedido	15711800
Código 12NC	929003592802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169157118
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169157125

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	17 mm		453 mm	528 mm	535 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P


Vida útil




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

CorePro LED PLL

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

