



Ledinaire StreetLight

BRP056 LED34/730 PSU 27W SLF CE

Ledinaire StreetLight, 27 W, 2952 lm, 3000 K, CRI70, Seguridad clase II, IP65, SRG4-4

Ledinaire Streetlight se ha diseñado teniendo en cuenta la transición a LED. Tanto si se trata de renovar luminarias con lámparas de descarga o en una calle nueva, donde se desea que los ciudadanos se sientan seguros. Ledinaire Streetlight ofrece ventajas sencillas y un rendimiento fiable.

Datos del producto

Información general			
Código de familias de lámparas	LED34 [LED module 3400 lm]	Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Fuente de luz sustituible	No	Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Número de unidades de equipo	1 unidad	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	111 lm/W
Driver incluido	Sí	Índice de reproducción cromática (IRC)	>70
Light source engine type	LED	Color de la fuente de luz	730 blanco cálido
Lighting Technology	LED	Tipo de cubierta óptica	Polycarbonato
Escalera de valor	Esencial	Apertura del haz de luz de la luminaria	-
Marca CE	Sí	Tipo de óptica exterior	-
Período de garantía	3 años	Operativos y eléctricos	
Marca de inflamabilidad	-	Tensión de entrada	220/240 V
Certificado ENEC	-	Line Frequency	50 or 60 Hz
Conforme con EU RoHS	Sí	Corriente de arranque	0,9 A
Datos técnicos de la luz		Tiempo de irrupción	8,5 ms
Ratio de potencia lumínica ascendente	0	Consumo de energía	27 W
Flujo luminoso	2.952 lm	Factor de potencia (fracción)	0.95
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-	Conexión	-
		Cable	Cable de 0,5 m sin clavija

Ledinaire StreetLight

Número de productos en MCB de 16 A tipo B	77
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +40 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido a alta presión
Material del reflector	-
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Aluminio
Color de la carcasa	Gris oscuro
Dispositivo de montaje	Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm
Forma del cierre óptico/lente	Curvado
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Longitud global	421 mm
Anchura global	141 mm
Altura global	78 mm
Área de proyección efectiva	0,06 m²
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	78 x 141 x 421 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzada]
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4

	kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	4 m
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-7%
Cromaticidad inicial	(0.4329 / 0.402) SDCM 5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L80
Condiciones de aplicación	
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BRP056 LED34/730 PSU 27W SLF CE
Nombre completo del producto	BRP056 LED34/730 PSU 27W SLF CE
Full EOC	871951451211599
Código de pedido	51211599
Código 12NC	919515814268
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514512115
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8719514511514

Plano de dimensiones



