



UniBar

BCS341 60LED 40K 24V OC L100

UniBar, 770 lm, 15 W, Blanco neutro, Seguridad clase III

UniBar es una luminaria de visión directa LED lineal de tamaño delgado con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica para fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para fachadas de edificios, fachadas multimedia, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación directa lineal delgada. Lente dispersora de visión directa, intercableado para una conexión integral y opción de control DMX disponible con hasta 10 píxeles (10ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.

Datos del producto

Información general		Line Frequency	
Driver incluido	No		- Hz
Lighting Technology	LED	Consumo de energía	15 W
Marca CE	Marca CE	Factor de potencia (fracción)	0.9
Datos técnicos de la luz		Conexión	2 conectores push-in de 2 polos
Flujo luminoso	770 lm	Cable	2 cables (0,2 m de entrada + 0,1 m de salida) con conectores de 2 polos
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	51 lm/W	Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Controles y regulación	
Color de la fuente de luz	Blanco neutro	Regulable	No
Tipo de cubierta óptica	Ópalo	Interfaz de control	-
Operativos y eléctricos			
Tensión de entrada	24 CC V		

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Color de la carcasa	Plata
Longitud global	1.000 mm
Anchura global	35 mm
Altura global	65 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	65 x 35 x 1000 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase III

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BCS341 60LED 40K 24V OC L100
Nombre completo del producto	BCS341 60LED 40K 24V OC L100
Full EOC	872016972528799
Código de pedido	72528799
Código 12NC	911401779152
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169725287
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Embalaje con código EAN/UPC	8720169725287

Plano de dimensiones

