



Subsistema de batería solar

XGS321 12V/150AH IP68 Gel Bat sys 5yrs

Las baterías de Litio Ferrofosfato integran tecnología altamente eficiente para obtener una larga vida útil y alto rendimiento con descarga profunda. Sistema de gestión de batería incorporado para protección y seguridad. De 50 Ah a 180 Ah

Datos del producto

Información general	
Marca CE	Marca CE
Período de garantía	5 años
Conforme con EU RoHS	Si
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	12 CC V
Tipo de batería	Gel
Amperios hora batería	150 Ah
Voltaje de la batería	12 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	750
Kit de conexión de cables	Incluido
Cable	Cable de 2,8 m 4,0 mm² con conectores KB1
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +55 °C
Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	480 mm
Anchura global	170 mm

Altura global	300 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	300 x 170 x 480 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP68 [Protección frente a la penetración de polvo, estanqueidad]
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente para la carga	-20 °C to +55 °C
Rango de temperatura ambiente para la descarga (cuando la luz está encendida)	-20 °C to +55 °C
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	XGS321 12V/150AH IP68 Gel Bat sys 5yrs
Nombre completo del producto	XGS321 12V/150AH IP68 Gel Bat sys 5yrs
Full EOC	872016972906300
Código de pedido	72906300
Código 12NC	911401817302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169729063

Subsistema de batería solar

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8720169729063

Plano de dimensiones

