



UniStrip G4

BCP383 6LED 40K 220V A2 L30 D2

UniStrip G4, 1220 lm, 15 W, Blanco neutro, Seguridad clase I

UniStrip G4 es una luminaria LED para exteriores con montaje en superficie que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Una familia que se adapta a todas tus necesidades: proyección de luz, iluminación rasante y, además, alumbrado por proyección lineal. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para iluminación de fachadas de edificios, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable y opción de control DMX disponible con hasta 8 píxeles (8ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Driver incluido	Sí	Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Lighting Technology	LED	Tipo de cubierta óptica	Vidrio templado
Marca CE	Marca CE		
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Tensión de entrada	220 a 240 V
		Line Frequency	50 to 60 Hz
		Corriente de arranque	60 A
		Consumo de energía	15 W
		Factor de potencia (fracción)	0.9
		Conexión	Conectores fluctuantes/cables
		Cable	Cable de 0,3 m sin clavija, 3 polos
Datos técnicos de la luz			
Flujo luminoso	1.220 lm		
Temperatura de color correlacionada (Nom)	-		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	81 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		

UniStrip G4

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material del cierre óptico/lente	Polimetileno metacrilato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Área de proyección efectiva	0,073 m²
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM = 4
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BCP383 6LED 40K 220V A2 L30 D2
Nombre completo del producto	BCP383 6LED 40K 220V A2 L30 D2
Full EOC	871951492152899
Código de pedido	92152899
Código 12NC	911401735933
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514921528
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514921528

Plano de dimensiones

