



UniFlood M G2

BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX

UniFlood M G2, 3800 lm, 50 W, 830 blanco cálido, Dynamic DMX/RDM, Seguridad clase I

Philips UniFlood M gen2 es un proyector LED arquitectónico económico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes y exteriores. El diseño robusto, modular y rectangular cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminarlo todo, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Viene con seis lentes dispersoras diferentes que van desde proyección de foco estrecho a amplio y tiene opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto


Información general			
Driver incluido	Sí	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	76 lm/W
Lighting Technology	LED	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Marca CE	Marca CE	Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Flujo luminoso	3.800 lm	Tensión de entrada	220 a 240 V
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Line Frequency	50 to 60 Hz
		Consumo de energía	50 W
		Factor de potencia (fracción)	0.9

UniFlood M G2

Conexión	Latiguillos/cables y 2 conectores push-in de 4 polos
Cable	Cable de 0,5 m sin clavija de 3 polos y 2 cables de 0,5 m con conector, 4 polos
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Interfaz de control	Dynamic DMX/RDM
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material del cierre óptico/lente	Acrilato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Longitud global	238 mm
Anchura global	140 mm
Altura global	149 mm
Área de proyección efectiva	0,038 m²
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	149 x 140 x 238 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	4 SDCM
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX
Nombre completo del producto	BVP353 24LED 30K 220V L24 45 DMX
Full EOC	871951492602899
Código de pedido	92602899
Código 12NC	911401746813
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514926028
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8
Embalaje con código EAN/UPC	8719514926028

Plano de dimensiones



UniFlood M G2

