MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)

MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Lámpara compacta de halogenuros metálicos de cuarzo con pinzamiento doble

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	Cable
Posición de funcionamiento	P15 [Paralelo +/-15D u Horizontal (HOR)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	4.500 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	956 [CCT of 5600K]
Designación de color	Luz natural
Coordenada X de cromacidad (Nom)	334
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	366
Temperatura de color correlacionada (Nom)	5600 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	108 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	81
Longitud de arco O (nom.)	25 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	2.070,0 W
Voltaje (nom.)	205 V
Voltaje (nom.)	205 V

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	TD40 [TD 40 mm]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	215 mg

MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)

Consumo energético kWh/1000 h	2277 kWh

Código de pedido	92860000
Código 12NC	928196805130
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291548454
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8727900928600

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Nombre completo del producto	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Full EOC	872790092860000

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO



Lumen Maintenance Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.