Grupo Presto Ibérica

C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com

FICHA TÉCNICA

Alpa 90 Arte P instalación panel con válvula de vaciado

Grifo temporizado mezclador para instalación a través de panel con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado.



CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 14 l/min a 3 bar.
- **Cierre:** Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- **Entrada y salida:** Entrada y salida macho G3/4.
- **Presión minima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** temperatura-admisible-de-agua-los-materiales-que-componen-las-piezas-de-los-grifos-pueden-soportar-una-temperatura-maxima-de-70oc-para-permitir-la-realizacion-de-desinfecciones-termicas-anti-legionel
- **Tipo de certificado:** *Distintivo de garantía de Calidad Ambiental.

MODELO

Ref: 98936 cromo

ACCESORIOS

- **Ref:** 1085
- **Ref:** 6216
- **Ref:** 97989
- **Ref:** 90629

NORMATIVA

certificado iso 9001 diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 distintivo de garantia de calidad ambiental producto