

Hoja de características del producto

Especificaciones



C1 25-350

16315

Principal

Tipo De Producto O Componente	Cartucho
Nombre Abreviado Del Equipo	C1 25-350
Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 PRD1 Master limitador de sobretensiones con cartucho enchufable
Tipo De Limitador De Sobretensiones	Red de distribución eléctrica

Complementario

Tipo Y Clase De Limitador De Sobretensiones	Tipo 1
Tecnología De Limitador De Sobretensiones	Distancia interelectrónica
Sistema De Conexión A Tierra	TN TT
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC 50 Hz
Intensidad De Descarga Nominal	25 kA
[Uc] Tensión De Funcionamiento Máxima Continua	350 V
[Up] Nivel De Protección De Tensión	<1,5 kV tipo 1
[If] Monitorización De Intensidad	25 kA
Señalizaciones En Local	Bandera (blanco/rojo)
Tipo De Montaje	Conexión
Soporte De Montaje	Dentro del Quick PRD
Pasos De 9 Mm	2,5
Altura	50 mm
Ancho	23 mm
Profundidad	57 mm
Color	Gris antracita - tipo de cable: RAL 7016)
Material	PBT (tereftalato de polibutileno)
Tiempo De Respuesta	< 100 ns

Entorno

Normas	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificaciones De Producto	KEMA-KEUR
Grado De Protección Ip	IP20 frontal:
Humedad Relativa	5...90 %

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	4,400 cm
Paquete 1 Longitud	11,000 cm
Paquete 1 Peso	152,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	35
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,543 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.