

Hoja de características del producto

Especificaciones



RCCB com disjuntor com rearme -
REDtest - 2 pólos - 40 A - classe A -
30 mA

18281

Principal

Range Of Product	Acti9
Tipo De Producto O Componente	Interrupor diferencial (RCCB)
Nombre Abreviado Del Equipo	REDtest
Tipo De Protección	Reconectador (4 ciclos)
Número De Polos	2P
Posición De Neutro	Derecha
Composición De Contactos De Señalización	1 NA o intermitente 1 Hz
[In] Corriente Nominal	40 A
Sistema De Conexión A Tierra	TN-S TT
Tipo De Red	AC
Sensibilidad De Fuga A Tierra	30 mA

Complementario

Ubicación Del Dispositivo En El Sistema	Salida
Frecuencia De Red	50 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC 50 Hz fase a neutro
Rearme	Rearme fallos fuga a tierra
Función De Prueba	Auto test 0...300 s Manual en > 195 V
Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra	Instantáneo
Clase De Protección Contra Fugas A Tierra	Tipo A
Resistencia De Fuga	70 kOhm al operar 20 kOhm en no operativo
Poder De Cierre Y De Corte Nominal	Idm 630 A 230 V
Corriente Condicional De Cortocircuito	Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A Inc: 6 kA - associated with iC60H, 40 A Inc: 6 kA - associated with iC60L, 40 A Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A Inc: 6 kA - associated with NG125, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A Inc: 6 kA - associated with iC60N, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Corriente De Sobretensión	250 A
Tipo De Control	Maneta
Señalizaciones En Local	2 LEDs Dispositivo diferencial: señalización ON/OFF Reconector: señalización ON/OFF
Modo De Funcionamiento	Reducido: < 10 s Intervalo mínimo entre 2 cierres: 3 Modulando: 180 s Ser único Modo invertido
Insulation Fault Diagnosis	If fault detected, diagnosis stopped
Tensión Del Circuito De Señalización	CA, estado 1 12...230 V
Intensidad De Salida De Señalización	0,6 mA mín 100 mA máx., cos phi =1
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	10
Altura	115 mm
Ancho	89,2 mm
Profundidad	79,5 mm
Peso Del Producto	0,37 kg
Durabilidad Mecánica	1000 ciclos abierto-cerrado
Conexiones - Terminales	Borne con cubierta35 mm² rígido Borne con cubierta35 mm² flexible Borne con cubierta35 mm² flexible con terminal
Terminal De Conexión Auxiliar	Terminal tipo borne en 2,5 mm² flexible Terminal tipo borne en 2,5 mm² rígido Terminal tipo borne en 2,5 mm² flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	Circuito de alimentación: 12 mm Señalización: 5 mm
Par De Apriete	Circuito de alimentación: 2 N.m Señalización: 0,5 N.m

Entorno

Normas	EN 61008 IEC 61008
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	2
Compatibilidad Electromagnética	Inmunidad a ondas 8/20 µs, 250 A
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,300 cm
Paquete 1 Ancho	15,000 cm
Paquete 1 Longitud	17,500 cm
Paquete 1 Peso	728,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,469 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

	Información Sobre Exenciones De Rohs	Si
Reglamento Reach	Declaración de REACh	
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	
	Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	