

Hoja de características del producto

Especificaciones



MN NG125 220/240VCA

19067

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Bobina de mínima tensión
Nombre Abreviado Del Equipo	MN
[Uc] Tensión De Circuito De Control	230...240 V CA 50/60 Hz
Tipo De Control	Estándar
Pasos De 9 Mm	2

Complementario

Compatibilidad De Gama	Acti 9 Vigi NG125 Acti 9 Acti 9 NG125NA Acti 9 Acti 9 P25M Acti 9 Acti 9 NG125LMA
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV acorde a EN/IEC 60947-5-1
Señalizaciones En Local	Indicador de acción
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Altura	113 mm
Ancho	32 mm
Profundidad	78 mm
Peso Del Producto	0,134 kg
Durabilidad Eléctrica	10000 ciclos acorde a EN/IEC 60947-5-1
Conexiones - Terminales	Terminal de placa - 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rígido Terminal de placa - 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² - flexible Terminal de placa - 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² - flexible con terminal Terminal de placa - 2 cable(s) 2,5 mm² - flexible Terminal de placa - 2 cable(s) 2,5 mm² - rígido Terminal de placa - 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm 10 mm
Par De Apriete	1 N.m
Código De Compatibilidad	MN

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
--------	------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Grado De Protección Ip	IP20 B acorde a EN/IEC 60947-5-1 IP4 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Grado De Contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Categoría De Sobretensión	II
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,2 cm
Paquete 1 Ancho	7,8 cm
Paquete 1 Longitud	11,3 cm
Paquete 1 Peso	128 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	11,3 cm
Paquete 2 Ancho	8,5 cm
Paquete 2 Longitud	23,7 cm
Paquete 2 Peso	829 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	54
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	7,962 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas