

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## VIGI NG125 A si 3P 125A.30mA.

19100

### Principal

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tipo De Producto O Componente                  | Bloque Vigi |
| Nombre Abreviado Del Equipo                    | Vigi NG125  |
| Número De Polos                                | 3P          |
| [In] Corriente Nominal                         | 125 A       |
| Tipo De Red                                    | AC          |
| Sensibilidad De Fuga A Tierra                  | 30 mA       |
| Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra | Instantáneo |
| Clase De Protección Contra Fugas A Tierra      | Tipo A-SI   |

### Complementario

|                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicación Del Dispositivo En El Sistema       | Salida                                                                                     |
| Frecuencia De Red                             | 50/60 Hz                                                                                   |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo                | 230...415 V AC 50/60 Hz                                                                    |
| Tecnología De Disparo Corriente Residual      | Independiente de la tensión                                                                |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento           | 690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC/EN 60947-2                                                  |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión         | 8 kV acorde a IEC/EN 60947-2                                                               |
| Soporte De Montaje                            | Caril DIN simétrico de 35 mm                                                               |
| Conexión Eléctrica A Mcb                      | Mediante tornillos                                                                         |
| Pasos De 9 Mm                                 | 11                                                                                         |
| Altura                                        | 118 mm                                                                                     |
| Ancho                                         | 180 mm                                                                                     |
| Profundidad                                   | 81 mm                                                                                      |
| Peso Del Producto                             | 0,75 kg                                                                                    |
| Durabilidad Eléctrica                         | 10000 ciclos acorde a IEC/EN 60947-2                                                       |
| Conexiones - Terminales                       | Terminales de tipo túnel10...50 mm² flexible<br>Terminales de tipo túnel16...70 mm² rígido |
| Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas | 20 mm                                                                                      |
| Par De Apriete                                | 6 N.m                                                                                      |

### Entorno

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Normas | IEC/EN 60947-2:Annex B |
|--------|------------------------|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip           | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2                              |
| Grado De Contaminación           | 3 acorde a IEC/EN 60947-2                                      |
| Compatibilidad Electromagnética  | Resistencia a impulsos 8/20 µs, 3000 A acorde a IEC/EN 60947-2 |
| Tropicalización                  | 2 acorde a IEC 60068-1                                         |
| Humedad Relativa                 | 95 % en 55 °C                                                  |
| Altitud Máxima De Funcionamiento | 2000 m                                                         |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 9,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,800 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 26,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 894,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 8         |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 7,847 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Sin Mercurio                         |                                                                                                                                                                             |
|  Información Sobre Exenciones De Rohs | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Reglamento Reach                                                                                                       | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue                                                                                                      | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China                                                                                                | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Raee                                                                                                                   | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |