

Hoja de características del producto

Especificaciones



contacto auxiliar - 1 OCS - 380...415 V - 6 A - para RCCB

26923

Principal

Range Of Product	Multi 9
Tipo De Producto O Componente	Contacto inversor
Nombre Abreviado Del Equipo	OFS
Composición De Contactos De Señalización	1 C/A
[In] Corriente Nominal	AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, corriente continua DC-12 1,5 A at 60 V, corriente continua DC-12 2 A at 48 V, corriente continua DC-12 6 A at 24 V, corriente continua
Pasos De 9 Mm	1

Complementario

Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Superior, estado 1 SÍ
Altura	84 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
Conexiones - Terminales	Terminal de fijación2 cable(s) 1,5 mm² - flexible Terminal de fijación2 cable(s) 1,5 mm² - rígido Terminal de fijación1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - flexible Terminal de fijación1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Certificaciones De Producto	NEMKO DEMKO SEMKO CEBEC IMQ
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Grado De Contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	2 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	43 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	25,5 cm
Paquete 2 Peso	584 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,694 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas