

Hoja de características del producto

Especificaciones



switch-disconnector Interpact INSJ400 - 3 poles - 250 A

31118

Principal

Gama	ComPact
Nombre Del Producto	INV100
Nombre Del Interruptor-Seccionador	Interpact INSJ400
Número De Polos	3P
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	250 A AC 50/60 Hz 600 V
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	100 kA protegido por interruptor automático NSJ400 - 400A 480 V AC en 50/60 Hz 150 kA protegido por interruptor automático NSJ400 - 400A 240 V AC en 50/60 Hz 20 kA protegido por cualquier dispositivo de protección 600 V AC en 50/60 Hz 25 kA protegido por interruptor automático NSJ400 - 400A 600 V AC en 50/60 Hz 50 kA con fusibles de clase T o RK 400 A 600 V AC en 50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	600 V AC 50/60 Hz
Poder De Seccionamiento	Sí
Indicador De Posición Del Contacto	Sí

Complementario

Tipo De Control	Mando rotativo
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Placa
Conexión Superior	Frontal
Conexión Hacia Abajo	Trasero Parte delantera
Durabilidad Mecánica	5000 ciclos acorde a UL 489
Durabilidad Eléctrica	1000 ciclos carga completa
Altura	205 mm
Ancho	185 mm
Profundidad	130 mm
Peso Del Producto	4,6 kg

Entorno

Normas	UL 489 CSA C22.2 No 5.2
--------	----------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,5 cm
Paquete 1 Ancho	18 cm
Paquete 1 Longitud	20,7 cm
Paquete 1 Peso	5,068 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	10,577 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil