

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## switch-disconnector Interpact INSJ400 - 3 poles - 400 A

31136

### Principal

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | ComPact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre Del Producto                      | INV100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre Del Interruptor-Seccionador       | Interpact INSJ400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número De Polos                          | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo De Red                              | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frecuencia De Red                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo         | 400 A AC 50/60 Hz 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión    | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito | 100 kA protegido por interruptor automático NSJ400 - 400A 480 V AC en 50/60 Hz<br>150 kA protegido por interruptor automático NSJ400 - 400A 240 V AC en 50/60 Hz<br>20 kA protegido por cualquier dispositivo de protección 600 V AC en 50/60 Hz<br>25 kA protegido por interruptor automático NSJ400 - 400A 600 V AC en 50/60 Hz<br>50 kA con fusibles de clase T o RK 400 A 600 V AC en 50/60 Hz |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo           | 600 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poder De Seccionamiento                  | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indicador De Posición Del Contacto       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Complementario

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipo De Control       | Mando rotativo              |
| Tipo De Montaje       | Fijo                        |
| Soporte De Montaje    | Placa                       |
| Conexión Superior     | Frontal                     |
| Conexión Hacia Abajo  | Parte delantera<br>Trasero  |
| Durabilidad Mecánica  | 5000 ciclos acorde a UL 489 |
| Durabilidad Eléctrica | 1000 ciclos carga completa  |
| Altura                | 205 mm                      |
| Ancho                 | 185 mm                      |
| Profundidad           | 130 mm                      |
| Peso Del Producto     | 4,6 kg                      |

### Entorno

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Normas | CSA C22.2 No 5.2<br>UL 489 |
|--------|----------------------------|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 18,700 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 19,100 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 22,300 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 5,049 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 2         |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 10,432 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <div>✓</div> Sin Mercurio                         |               |
| <div>✓</div> Información Sobre Exenciones De Rohs | <div>Sí</div> |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <div>Declaración de REACH</div>                                                                                                                                             |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <div>Declaración RoHS China</div> <div>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias</div>                                                 |
| Comunicación Ambiental  | <div>Perfil ambiental del producto</div>                                                                                                                                    |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <div>Información de fin de vida útil</div>                                                                                                                                  |