

Hoja de características del producto

Especificaciones



Toma móvil industrial - 125 A - 3 polos +N+T - 380-415 V CA - IP 67

81495

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Conector móvil
Nombre Abreviado Del Equipo	Mureva socket
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+N+E
Tipo De Red	AC
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control	Recto
[In] Corriente Nominal	125 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario	6 h
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Pines, estado 1 acero inoxidable Manguitos, estado 1 latón niquelado Resortes, estado 1 acero inoxidable
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Sección De Cable	16...70 mm²
Diámetro Exterior Del Cable	26...48 mm
Entrada De Cable	Prensaestopas
Tipo De Rosca	Pg 48
Peso Del Producto	1,72 kg
Altura	131 mm
Ancho	131 mm
Profundidad	325 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Rojo

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
--------	----------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ip	IP67 conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia Al Fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,5 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	32,6 cm
Paquete 1 Peso	1,773 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,353 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas