

# Hoja de características del producto

Especificaciones



PratiKa wander plug - 90° angled -  
32 A - 2P + E - 200...250 V AC -  
IP67

81766

## Principal

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gama                          | Mureva        |
| Tipo De Producto O Componente | Clavija aérea |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | Mureva plug   |
| Categoría De Toma Y Enchufe   | Baja tensión  |
| Número De Polos               | 2P+E          |
| Tipo De Red                   | AC            |
| Estándar De Salida            | Industrial    |

## Complementario

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control     | 90° en ángulo                                            |
| [In] Corriente Nominal                            | 32 A                                                     |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación                 | 200...250 V                                              |
| Frecuencia De Red                                 | 50/60 Hz                                                 |
| Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario | 6 h                                                      |
| Material De Toma Y Enchufe                        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material De Los Contactos                         | Pines, estado 1 latón niquelado                          |
| Conexiones - Terminales                           | Tornillos imperdibles                                    |
| Sección De Cable                                  | 2,5...10 mm²                                             |
| Diámetro Exterior Del Cable                       | 11,5...21 mm                                             |
| Entrada De Cable                                  | Prensaestopas                                            |
| Tipo De Rosca                                     | Pg 21                                                    |
| Peso Del Producto                                 | 0,258 kg                                                 |
| Altura                                            | 141 mm                                                   |
| Ancho                                             | 113 mm                                                   |
| Profundidad                                       | 113 mm                                                   |
| Color                                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                          |
| Código Color De Tensión                           | Azul                                                     |

## Entorno

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Normas                 | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2   |
| Grado De Protección Ip | IP67 conforming to IEC 60529 |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ik                 | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Resistencia Al Fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-11                  |
| Humedad Relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 2000 m                                          |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 14 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 10 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 9 cm     |
| Paquete 1 Peso                     | 236 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 6        |
| Paquete 2 Altura                   | 16 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 21,5 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 27 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 1,569 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 12       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 3,625 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad



Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                           |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |