

Hoja de características del producto

Especificaciones



Manipulador ø 30 - 5 posiciones con retorno 2 nanc

9001K35H2

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Manipulador
Nombre Abreviado Del Equipo	9001K
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Tipo De Operador	Al centro Retorno por muelle
Perfil Del Operador	eje de funcionamiento largo de 80 mm

Complementario

Material Del Bisel	9...13 dB
Diámetro De Montaje	30 mm
Peso Del Producto	0,372 kg
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
Forma De La Cabeza De Señalización	Octagonal
Tipo Y Composición De Contactos	2 C/A
Apertura Positiva	Sin
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a En> 40 A
Par De Apriete	0,8 N.m acorde a En> 40 A
Forma De La Cabeza De Tornillo	Ranura cruzada
Material De Los Contactos	Contactos de aleación de plata
Protección Contra Cortocircuito	10 A Fusible de cartucho acorde a IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	2,5 kV acorde a En> 40 A
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	3 A en 240 V, AC-15, A600-Q600 acorde a NEMA 0,55 A en 125 V, DC-13, A600-Q600 acorde a NEMA
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	12 kA en 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA en 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA en 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA en 120 V AC-15, 7200 VA

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Poder De Corte Asignado	3 kA en 240 V AC-15, 720 VA 6 kA en 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA en 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA en 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA en 600 V DC-13 0,27 kA en 250 V DC-13 0,55 kA en 125 V DC-13
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Información De Dirección Del Operador	4 direcciones
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Tamaño	30 mm
Return	Al centro

Entorno

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Categoría De Sobretensión	II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normas	JIS C 852 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 En> 40 A IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	NEMA UL 508
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	16,5 cm
Paquete 1 Longitud	5,8 cm
Paquete 1 Peso	304,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm

Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,657 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas Product End of life instructions

Hoja de características del producto

9001K35H2

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)


Hoja de características del producto

9001K35H2

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera



- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel


Distancias mínimas



Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas



Posiciones de la palanca de mando

