

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Transformador de tensión; Acti9 iTR; 63 VA; 230 V CA 12/24 V CA

A9A15222

### Principal

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tipo De Transformador         | Transformador de seguridad |
| Gama                          | Acti9                      |
| Gama De Producto              | Acti 9                     |
| Nombre Del Producto           | Acti 9 iVLT                |
| Tipo De Producto O Componente | Transformador              |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | iTR                        |

### Complementario

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo             | 230 V AC 50/60 Hz                                                               |
| Tensión De Salida                          | 12/24 V, estado 1 +/-5 % en carga<br>14/28 V, estado 1 descargado               |
| Protección De Salida Contra Cortocircuitos | Incorporado                                                                     |
| Potencia Nominal En Va                     | 63 VA                                                                           |
| Temperature Derating Table                 | 63 VA 3:1<br>59,85 VA 40 °C<br>50,4 VA 50 °C<br>37,8 VA 55 °C<br>28,35 VA 60 °C |
| Tipo De Montaje                            | Fijo                                                                            |
| Soporte De Montaje                         | Carril DIN simétrico de 35 mm                                                   |
| Pasos De 9 Mm                              | 10                                                                              |
| Altura                                     | 89 mm                                                                           |
| Ancho                                      | 90 mm                                                                           |
| Profundidad                                | 60 mm                                                                           |
| Color                                      | Blanco                                                                          |
| Terminal De Conexión Auxiliar              | Terminales tipo borne 4 mm²                                                     |

### Entorno

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Normas                                 | IEC 61558-2-6<br>EN 60742<br>EN 61558-2-6 |
| Certificaciones De Producto            | NF                                        |
| Categoría De Sobretensión              | Clase II con cubrebornos opcionales       |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -20...55 °C                               |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -25...80 °C                               |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE        |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 7,000 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 9,500 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,500 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 1,332 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S02        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 8          |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 10,953 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P12        |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 64         |
| Paquete 3 Altura                   | 45,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 89,728 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |