

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Relé bajo nivel; Acti9 iRBN; 5 V - 250 V AC;

A9A15393

## Principal

|                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                  | Relé de interfaz de bajo nivel                                                  |
| Función Disponible                       | Actuación en circuitos electrónicos de baja intensidad recibiendo órdenes de BT |
| Gama                                     | Acti9                                                                           |
| Nombre Del Producto                      | Acti 9 iRC                                                                      |
| Tipo De Producto O Componente            | Relé                                                                            |
| Nombre Abreviado Del Equipo              | iRBN                                                                            |
| Composición De Contactos De Señalización | 1 C/A                                                                           |
| [Uc] Tensión De Circuito De Control      | 230 V CA 50/60 Hz                                                               |

## Complementario

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo         | 2 A en 250 V AC<br>0,005 A en 5 V AC<br>0,005 A en 5 V corriente continua |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento      | 4000 V                                                                    |
| Señalizaciones En Local                  | Encendido, estado 1 LED - tipo de cable: verde)                           |
| Suministros De Potencia De Mantenimiento | 2,5 VA                                                                    |
| Suministros De Potencia De Entrada       | 5 VA                                                                      |
| Tipo De Montaje                          | Fijo                                                                      |
| Soporte De Montaje                       | Carril DIN simétrico de 35 mm                                             |
| Pasos De 9 Mm                            | 2                                                                         |
| Durabilidad Eléctrica                    | 100000 ciclos                                                             |
| Conexiones - Terminales                  | Terminales de tipo túnel                                                  |

## Entorno

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Normas | IEC 529<br>IEC 255-100 |
|--------|------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE    |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 1,8 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,7 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Longitud                 | 8,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 65 g     |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 12       |
| Paquete 2 Altura                   | 7,5 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 9,5 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 23 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 834 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 108      |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 8,171 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>✓</div><div>Información Sobre Exenciones De Rohs</div></div> <div>Sí</div>                 |                                                                                                                                                                             |
| <div><div>✓</div><div>Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos</div></div> <div></div> |                                                                                                                                                                             |
| Reglamento Reach                                                                                     | <a href="#">Declaración de REACh</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue                                                                                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China                                                                              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Raee                                                                                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |