

Hoja de características del producto

Especificaciones



iMX 48VCA

A9A26477

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Disparo por derivación
Nombre Abreviado Del Equipo	iMX
[Uc] Tensión De Circuito De Control	48 V CA 50/60 Hz 48 V DC
Pasos De 9 Mm	2

Complementario

Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 iCH Acti 9 Acti 9 C120 Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 iID40 Acti 9 Acti 9 iT60 Acti 9 Acti 9 RCCB-ID Acti 9 Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO termostato doble Acti 9 Acti 9 iC40
Señalizaciones En Local	Indicador de acción
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Top and bottom, estado 1 SÍ
Ancho	18 mm
Color	Blanco
Conexiones - Terminales	Terminal de fijación - 2 cable(s) 2,5 mm² - flexible con extremo de cable Terminal de fijación - 1 cable(s) 6 mm² - rígido Terminal de fijación - 2 cable(s) 2,5 mm² - rígido Terminal de fijación - 1 cable(s) 4 mm² - flexible
Par De Apriete	1 N.m
Código De Compatibilidad	IMX+OF

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	3 cm
Paquete 1 Longitud	9,3 cm
Paquete 1 Peso	76 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	661 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,458 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil