

Hoja de características del producto

Especificaciones



iOF+SD24 (iC60, iID, ARA, RCA, iSW-NA)

A9A26897

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	OC y contacto con defecto
Nombre Abreviado Del Equipo	iOF+SD 24
Función	For Smartlink interface
Composición De Contactos De Señalización	1 NA +1 NC
[In] Corriente Nominal	DC-12 2...100 mA at 24 V, corriente continua +/- 20 %
Pasos De 9 Mm	1

Complementario

[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V acorde a IK07
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV acorde a IK07
Señalizaciones En Local	Indicador mecánico
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Inferior, estado 1 Sí
Altura	88 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso Del Producto	25 g
Color	Blanco
Durabilidad Eléctrica	20000 ciclos acorde a IEC 60947-5-4
Conexiones - Terminales	Terminal cargado por resorte Ti24 - tipo de cable: superior) 2 cable(s) 0,5...1,5 mm² - flexible Terminal cargado por resorte Ti24 - tipo de cable: superior) 2 cable(s) 0,5...1,5 mm² - rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm

Entorno

Normas	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Etiquetas De Calidad	CE
Grado De Contaminación	2 acorde a IK07

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Categoría De Sobretensión	III
Tropicalización	2 acorde a IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	93 % en 40 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	39,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,3 cm
Paquete 2 Ancho	9,8 cm
Paquete 2 Longitud	27,0 cm
Paquete 2 Peso	550,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	CAR
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	5,987 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil