

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## iMN 220-240VCA

A9A26960

### Principal

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Range Of Product                    | Acti 9                   |
| Tipo De Producto O Componente       | Bobina de mínima tensión |
| Nombre Abreviado Del Equipo         | iMN                      |
| [Uc] Tensión De Circuito De Control | 220...240 V CA 50/60 Hz  |
| Tipo De Control                     | Estándar                 |
| Pasos De 9 Mm                       | 2                        |

### Complementario

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad De Gama                                          | Acti 9 Acti 9 iCH<br>Acti 9 Acti 9 C120<br>Acti 9 Acti 9 ID C40<br>Acti 9 Acti 9 iID40<br>Acti 9 Acti 9 iT60<br>Acti 9 Acti 9 RCCB-ID<br>Acti 9 Acti 9 iDPN N Arc<br>Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO termostato doble<br>Acti 9 Acti 9 iC40       |
| Señalizaciones En Local                                         | Indicador de acción                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo De Montaje                                                 | Ajustable en clip                                                                                                                                                                                                                         |
| Soporte De Montaje                                              | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine | Top and bottom, estado 1 Sí                                                                                                                                                                                                               |
| Ancho                                                           | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Color                                                           | Blanco                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conexiones - Terminales                                         | Terminal de fijación - 1 cable(s) 8 mm² - rígido<br>Terminal de fijación - 2 cable(s) 2,7 mm² - rígido<br>Terminal de fijación - 1 cable(s) 6 mm² - flexible<br>Terminal de fijación - 2 cable(s) 2,7 mm² - flexible con extremo de cable |
| Par De Apriete                                                  | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                     |
| Código De Compatibilidad                                        | IMN                                                                                                                                                                                                                                       |

### Entorno

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Normas                                 | EN/IEC 60947-5-1            |
| Tropicalización                        | 2 acorde a EN/IEC 60947-5-1 |
| Humedad Relativa                       | 95 % en 55 °C               |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -35...70 °C                 |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...85 °C                 |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3 cm     |
| Paquete 1 Ancho                    | 8 cm     |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 81 g     |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 8        |
| Paquete 2 Altura                   | 8,7 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 10 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,7 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 707 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 72       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 6,864 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De RoHS China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |