

Hoja de características del producto

Especificaciones



Contactor modular silencioso Acti9 CT+ 20 A 2P 1 A + N con mando manual

A9C15031

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti9 iCTK
Tipo De Producto O Componente	Conector
Nombre Abreviado Del Equipo	iCT+
Función	Circuito de control
Poles	1P
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Composición De Los Polos De Contacto	1 NA
Tipo De Red	AC
Tipo De Control	Control manual y remoto
[Uc] Tensión De Circuito De Control	230 V CA 50 Hz

Complementario

Frecuencia De Red	50 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V AC 50 Hz
Potencia Máxima	3,6 kW en 250 V AC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	300 V
Tipo De Señal De Control	Mantenido
Frecuencia De Conmutación	6 maniobras de conmutación/minuto
Señalizaciones En Local	Indicador de color
Consumo De Mantenimiento En Va	1,1 VA
Potencia De Pico En Va	11 VA
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	60 mm
Peso Del Producto	70 g
Color	Blanco

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Durabilidad Mecánica	5000000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	5000000 ciclos
Conexiones - Terminales	Terminal tipo túnel2 cable(s) 1,5 mm² rígido Terminal tipo túnel2 cable(s) 1,5 mm² flexible con terminal Terminal tipo túnel2 cable(s) 2,5 mm² rígido Terminal tipo túnel2 cable(s) 2,5 mm² flexible Terminal tipo túnel1 cable(s) 4 mm² rígido Terminal tipo túnel1 cable(s) 4 mm² flexible
Par De Apriete	1 N.m
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Compatibilidad Del Producto	No admite auxiliares
Código De Compatibilidad	ICT+
Segmento De Mercado	Pequeños comercios Residencial

Entorno

Normas	EN 60669-2-1
Certificaciones De Producto	NF
Nivel De Ruido	10 dB
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	9,3 cm
Paquete 1 Peso	89,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	63
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5,93 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
 Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos	
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.