

Hoja de características del producto

Especificaciones



iATL24 auxiliar de telerruptor

A9C15424

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Abreviado Del Equipo	iATL24
Tipo De Producto O Componente	Auxiliar de control y señalización
Composición De Contactos De Señalización	1 NO
Tensión Del Circuito De Señalización	24 V CC, estado 1 +/- 20 % 0.002...0.1 A
[Uc] Tensión De Circuito De Control	230 V CA 50/60 Hz impulso >= 200 ms 24 V DC canto descendente 24 V DC canto ascendente
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	230 V AC en 50/60 Hz

Complementario

Tipo De Control	Mando a distancia
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
Máximo Consumo De Potencia En W	1 W
Tipo De Montaje	Fijo, a la izquierda del TI
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Inferior, estado 1 Sí Superior, estado 1 NO
Durabilidad Eléctrica	250000 ciclos acorde a IEC 60947-5-1
Inmunidad A Microcortes	10 ms
Comportamiento A Mínima Tensión	Sin apertura si se pierden los 24 V CC
Pasos De 9 Mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	68 mm
Color	Blanco

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - Terminales	Alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable 0,5...10 mm² - rigidez del cable rígido Alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable 0,5...6 mm² - rigidez del cable flexible Alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable 0,5...4 mm² - rigidez del cable flexible con terminal Entrada, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable 0,5...2,5 mm² - rigidez del cable rígido Entrada, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable 0,5...2,5 mm² - rigidez del cable flexible Entrada, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable 0,5...2,5 mm² - rigidez del cable flexible con terminal Ti24 interface, estado 1 terminal cargado por resorte Ti24 2 cable 0,5...1,5 mm² - rigidez del cable rígido Ti24 interface, estado 1 terminal cargado por resorte Ti24 1 cable 0,5...1,5 mm² - rigidez del cable flexible
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	Alimentación: 9 mm for Inferior connection Entrada: 9 mm for Inferior connection Ti24 interface: 10 mm for superior connection
Par De Apriete	Alimentación: 1 N.m Inferior Entrada: 1 N.m Inferior
Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 iTL + iTL Acti 9 Acti 9 iTL + iTLi Acti 9 Acti 9 iTL + iTLs Acti 9 Acti 9 iTL + iTLc
Compatibilidad Del Producto	Acti 9 Smartlink ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz

Entorno

Categoría De Sobretensión	IV
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3 acorde a IEC 60439-1
Tropicalización	2 acorde a IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	93 % en 40 °C acorde a IEC 60068-2
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
Etiquetas De Calidad	CE
Normas	IEC 60947-1 anexo S

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	7,6 cm
Paquete 1 Longitud	8,6 cm
Paquete 1 Peso	79,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	108
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm

Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,166 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas