

Hoja de características del producto

Especificaciones



Auxiliar Smartlink para contactor Acti9 iACT24

A9C15924

Principal

Gama	Acti9
Tipo De Producto O Componente	Auxiliar de control y señalización
Nombre Abreviado Del Equipo	iACT24
Composición De Contactos De Señalización	1 NO
Tensión Del Circuito De Señalización	24 V CC, estado 1 - 20...20 % 0.002...0.1 A
[Uc] Tensión De Circuito De Control	230 V CA 50/60 Hz mantenido >= 200 ms 24 V DC canto descendente 24 V DC canto ascendente
Tipo De Control	Mando a distancia
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	230 V AC en 50/60 Hz

Complementario

Tipo De Montaje	Fijo, a la izquierda del TI
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Inferior, estado 1 Sí Superior, estado 1 NO
Pasos De 9 Mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	68 mm
Color	Blanco
Categoría De Sobretensión	III
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	440 V
Inmunidad A Microcortes	10 ms
Comportamiento A Mínima Tensión	Sin apertura si se pierden los 24 V CC
Normas	IEC 60947-1 anexo S
Etiquetas De Calidad	CE
Durabilidad Eléctrica	250000 ciclos acorde a IEC 60947-5-1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - Terminales	Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 2,5 mm² flexible Circuito de control, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 1,5 mm² rígido Alimentación auxiliar, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 2,5 mm² flexible Alimentación auxiliar, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable(s) 1,5 mm² rígido Circuito de control, estado 1 terminal cargado por resorte Ti24 2 cable(s) 0,25...0,75 mm² flexible Circuito de control, estado 1 terminal cargado por resorte Ti24 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² flexible
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	Circuito de control: 10 mm for Inferior connection Alimentación auxiliar: 10 mm for Inferior connection Circuito de control: 10 mm for superior connection
Par De Apriete	Circuito de control: 1 N.m Inferior Alimentación auxiliar: 1 N.m Inferior
Compatibilidad Del Producto	ICT 230/240 V 50 Hz Con PLC ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Segmento De Mercado	Residencial Pequeños comercios
Código De Compatibilidad	IACtC

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3 acorde a IEC 60439-1
Tropicalización	2 acorde a IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	93 % en 40 °C acorde a IEC 60068-2
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	7,6 cm
Paquete 1 Longitud	8,6 cm
Paquete 1 Peso	84,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	108
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,546 kg

Información Logística

País De Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía

18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible

Rendimiento de los recursos

 Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.