

Hoja de características del producto

Especificaciones



Relé temporizador por orden impulsional; Acti9 iRTB; 1C/A; 24 V DC - 240 V AC;

A9E16066

Principal

Aplicación Del Relé	Reles temporizado
Tipo De Temporización	Retrasa la desenergización de una carga tras el cierre del contacto
Gama	Acti9
Nombre Del Producto	IRT
Nombre Abreviado Del Equipo	iRTB
Composición De Contactos De Señalización	1 C/A

Complementario

[Ie] Corriente Nominal De Empleo	8 A en 250 V AC 8 A en 250 V corriente continua 0,01 A en 5 V corriente continua
Duración Mínima Del Impulso	> 100 ms
Señalizaciones En Local	LED, parpadeo para time delay ((**))
Tipo De Ajuste	Mando rotativo, estado 1 configuración del relé de temporización
Rango De Temporización	0.1...360000 s
Error De Precisión	+/- 10 %
Precisión De Repetición	+/- 0,5 %
[Uc] Tensión De Circuito De Control	24...240 V CA 50/60 Hz 24 V DC
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24...240 V AC en 50/60 Hz 24 V DC
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	2
Altura	93 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	72 mm
Peso Del Producto	0,065 kg
Color	Blanco
Durabilidad Mecánica	5000000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	AC-1, estado 1 100000 ciclos
Comportamiento A Mínima Tensión	100 ms

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - Terminales	Terminales de tipo túnel para 2 cable(s) 1,5 mm² flexible con terminal
	Terminales de tipo túnel para 2 cable(s) 1,5 mm² flexible sin terminal
	Terminales de tipo túnel para 2 cable(s) 2,5 mm² rígido con terminal
	Terminales de tipo túnel para 2 cable(s) 2,5 mm² rígido sin terminal

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Inmunidad A Microcortes	20 ms
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,400 cm
Paquete 1 Longitud	10,200 cm
Paquete 1 Peso	80,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,603 kg

Información Logística

Pais De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil