

Hoja de características del producto

Especificaciones



cartridge C8-350 for surge arrester iQuick PRD

A9L16312

Principal

Tipo De Producto O Componente	Cartucho
Nombre Abreviado Del Equipo	C8-350
Tipo De Limitador De Sobretensiones	Red de distribución eléctrica

Complementario

Tipo Y Clase De Limitador De Sobretensiones	Tipo 2
Tecnología De Limitador De Sobretensiones	MOV
Destino Del Producto	Surge protection device iQuick PRD8r
Sistema De Conexión A Tierra	TN TT
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC 50 Hz
Intensidad De Descarga Nominal	2,5 kA
Intensidad De Salida Máxima	8 kA
[Uc] Tensión De Funcionamiento Máxima Continua	350 V
[Up] Nivel De Protección De Tensión	<1,1 kV tipo 2
Señalizaciones En Local	Bandera (blanco/rojo)
Tipo De Montaje	Conexión
Soporte De Montaje	Dentro del Quick PRD
Pasos De 9 Mm	1,3
Altura	50 mm
Ancho	12 mm
Profundidad	57 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Material	PBT (tereftalato de polibutileno)
Tiempo De Respuesta	< 25 ns

Entorno

Normas	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificaciones De Producto	KEMA-KEUR NF
Grado De Protección Ip	IP20 frontal:

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,1 cm
Paquete 1 Ancho	6,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,6 cm
Paquete 1 Peso	59 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,2 cm
Paquete 2 Ancho	10,9 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	784 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	7,491 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.