

Hoja de características del producto

Especificaciones



miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 5 A - C curve

A9N61505

Principal

Gama	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 C60NA-DC
Tipo De Producto O Componente	Interrupor automático en miniatura
Nombre Abreviado Del Equipo	C60H-DC
Función	Para corriente> 0,1 A
Número De Polos	1P
Número De Polos Protegidos	1
[In] Corriente Nominal	5 A en 25 °C
Tipo De Red	Corriente continua
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Código De Curva	C
Capacidad De Corte	10 kA Icu en 220 V corriente continua acorde a HB1 10 kA Icu en 220 V corriente continua acorde a En> 50 A 6 kA Icu en 250 V corriente continua acorde a HB1 6 kA Icu en 250 V corriente continua acorde a En> 50 A 20 kA Icu en 110 V corriente continua acorde a HB1 20 kA Icu en 110 V corriente continua acorde a En> 50 A
Categoría De Empleo	Categoría A acorde a HB1 Categoría A acorde a En> 50 A
Poder De Seccionamiento	Sí acorde a En> 50 A Sí acorde a HB1

Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V corriente continua
[Ics] Poder De Corte En Servicio	15 kA 75 % acorde a HB1 - 110 V corriente continua 15 kA 75 % acorde a En> 50 A - 110 V corriente continua 4,5 kA 75 % acorde a HB1 - 250 V corriente continua 4,5 kA 75 % acorde a En> 50 A - 250 V corriente continua 7,5 kA 75 % acorde a HB1 - 220 V corriente continua 7,5 kA 75 % acorde a En> 50 A - 220 V corriente continua
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V corriente continua acorde a En> 50 A 500 V corriente continua acorde a HB1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV acorde a HB1 6 kV acorde a En> 50 A
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo De Control	Maneta
Señalizaciones En Local	Indicación de encendido/apagado

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Arriba o abajo, estado 1 Estándar
Pasos De 9 Mm	2
Peso Del Producto	0,128 kg
Color	Blanco
Durabilidad Mecánica	20000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	3000 ciclos L/R = 2 ms
Preparado Para Candado	Con candado
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	En posición O
Par De Apriete	Circuito de alimentación: 2,5 N.m arriba o abajo
Protección Contra Fugas A Tierra	Sin

Entorno

Normas	HB1 En> 50 A
Grado De Contaminación	3 acorde a HB1 3 acorde a En> 50 A
Categoría De Sobretensión	IV
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-2
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	1,8 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	116,0 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas