

Hoja de características del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR I-NA 4P 40A 415V

A9S70740

Principal

Gama	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iT60
Tipo De Producto O Componente	Interruptor seccionador
Nombre Abreviado Del Equipo	iSW-NA
Función	Aislamiento Control
Número De Polos	3P + N
Posición De Neutro	Izquierda
Categoría De Empleo	AC-22A acorde a Es decir> = 10 mA
Poder De Seccionamiento	Sí acorde a Es decir> = 10 mA

Complementario

[Ie] Corriente Nominal De Empleo	40 A en 400/415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	400/415 V AC 50/60 Hz
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	5 kA solo interruptor-seccionador
[Icw] Corriente Temporal Admisible	20 kA durabilidad eléctrica 1 s
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir> = 10 mA
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV acorde a Es decir> = 10 mA
Tipo De Control	Maneta Disparo a distancia
Señalizaciones En Local	Indicación de encendido/apagado
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Arriba o abajo, estado 1 Sí
Pasos De 9 Mm	8
Altura	85 mm
Ancho	72 mm
Profundidad	74 mm
Peso Del Producto	0,3 kg
Color	Blanco

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Durabilidad Mecánica	20000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	10000 ciclos
Conexiones - Terminales	Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1 cable(s) 1...25 mm² flexible sin extremidad de cable Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1 cable(s) 1...35 mm² rígido sin extremidad de cable
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	14 mm
Par De Apriete	3,5 N.m
Compatibilidad Del Producto	Liberación de disparo

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda EN 60947-3
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	3 acorde a valores instantáneos y de demanda
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	10,5 cm
Paquete 1 Peso	330,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	27
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,437 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas