

Hoja de características del producto

Especificaciones



Vigi iC60 3P 63A 30mA A-SI

A9V31363

Principal

Gama	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Bloque Vigi
Nombre Abreviado Del Equipo	Vigi iC60
Número De Polos	3P
[In] Corriente Nominal	63 A
Sensibilidad De Fuga A Tierra	30 mA
Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra	Instantáneo
Earth Leakage Protection Type	Tipo A-SI
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	400...415 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-1 400...415 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1
Normas	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Pasos De 9 Mm	7

Complementario

Ubicación Del Dispositivo En El Sistema	Salida
Tecnología De Disparo Corriente Residual	Independiente de la tensión
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV acorde a En> 50 A
Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 Acti 9 SBI
Compatibilidad Del Producto	Terminal
Señalizaciones En Local	Indicador de disparo
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN
Conexión Eléctrica A Mcb	Mediante tornillos
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Inferior, estado 1 Sí
Altura	91 mm
Anchura	117 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	73,5 mm
Peso Del Producto	0,21 kg
Conexiones - Terminales	Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...35 mm² rígido sin terminal Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm² flexible sin terminal Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm² flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	14 mm for Inferior connection
Par De Apriete	3,5 N.m Inferior

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3 acorde a En> 50 A
Compatibilidad Electromagnética	Resistencia a impulsos 8/20 µs, 3000 A acorde a IEC 61009-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,7 cm
Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,1 cm
Paquete 1 Peso	256,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,34 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas