

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Bandeja de ventiladores de techo de 208/230 V CA y 50/60 HZ para armarios NetShelter SX de 600 mm An x 1070 mm Pr

ACF502

## Visión general

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación | La bandeja de ventilador en rack es una solución de bajo coste que ayuda a disipar el calor de un armario Netshelter. El sistema se instala fácilmente en la parte superior del armario y expulsa el calor del techo del rack. Los armarios de instalación mural tienen la opción adicional de instalar los sistemas de bandejas de ventiladores en la base del rack. Las bandejas de ventiladores están diseñadas para facilitar la circulación de aire de abajo arriba dentro del armario. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

## Principal

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage    | 208 V<br>230 V                                        |
| Input Connection Type | IEC 60320 C14<br>Schuko CEE 7/7P<br>BS1363A británico |
| Número De Cables      | 1                                                     |
| Equipo Suministrado   | guia de instalación                                   |

## Descripción física

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Color               | Negro                  |
| Altura              | 6 cm                   |
| Ancho               | 57,4 cm                |
| Profundidad         | 89,3 cm                |
| Peso Del Producto   | 8,41 kg                |
| Mounting Preference | No preference          |
| Tipo De Montaje     | En cordón de luminaria |

## Entrada

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Frecuencia De Red | 50/60 Hz |
|-------------------|----------|

## Conformidad

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Certificaciones De Producto | PSE<br>VDE                     |
| Normas                      | CSA C22.2 No 60950<br>UL 60950 |

## Medioambiental

|                |            |
|----------------|------------|
| Caudal De Aire | 207,66 l/s |
|----------------|------------|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Audible Noise At 1 Meter From Surface Of Unit | 62 dBA |
|-----------------------------------------------|--------|

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 15,2 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 99,1 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 74,9 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 12,5 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
|---------------------|--------------------------------------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

 Conforme Con Reach Sin Svhc

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)