

Hoja de características del producto

Especificaciones

BUS BAR TRI N 160ALG664MM

AK5JB146



Principal

Gama	Linergy
Nombre Del Producto	HK
Tipo De Producto O Componente	Barra de distribución
Función	Para corriente> 0,1 A
Tap-Offs (18 Mm)	30
Bar Length	668 mm
Anchura Del Armario/Celda	800 mm
Tipo De Red	AC
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	160 A en 35 °C
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	400 V - tipo de cable: conexión y desconexión fuera de carga, con alimentación desconectada) acorde a IEC 60439-1 480 V - tipo de cable: conexión y desconexión fuera de carga, con alimentación desconectada) acorde a CSA 480 V - tipo de cable: conexión y desconexión fuera de carga, con alimentación desconectada) acorde a UL 600 V - tipo de cable: conexión y desconexión, con alimentación desconectada) acorde a CSA 600 V - tipo de cable: conexión y desconexión, con alimentación desconectada) acorde a UL 690 V - tipo de cable: conexión y desconexión, con alimentación desconectada) acorde a IEC 60439-1
Número De Conductores	4

Complementario

Bar Width	45 mm
Ancho	81 mm
Profundidad	82 mm
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	600 V acorde a CSA 600 V acorde a UL 690 V acorde a IEC 60439-1
Pico De Corriente	25 kA
I²T En Activación	10000000 A².s
Tipo De Protección	Fusibles aM In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A Fusibles gF In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A Interruptor automático NS160H In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A Interruptor automático NS160H In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
Conexiones - Terminales	Conector 2,5...70 mm² flexible con extremo de cable Conector 2,5...70 mm² rígido
Par De Apriete	10 N.m

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Posición De Montaje	Vertical montaje con tope lateral AK5BT01 en placas de montaje AK5PA Horizontal montaje
Resistencia A Las Llamas	V0 acorde a UL 94
Peso Del Producto	1,3 kg

Entorno

Normas	IEC 60439
Certificaciones De Producto	LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV UL CSA
Grado De Protección Ip	IPxx B acorde a IEC 60529
Resistencia Al Fuego	850 °C acorde a IEC 60695

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,800 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	74,000 cm
Paquete 1 Peso	1,610 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	46,240 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.