

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Rack PDU, con display, 1U, 12 A/  
208 V, 10 A/230 V, (8) C13



AP7820B

## Visión general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

## Principal

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Producto O Componente | Pedestal                                                                                                         |
| Tipo De Pdu                   | Metered                                                                                                          |
| Cord Length                   | 1,98 m                                                                                                           |
| Equipo Suministrado           | Abrazaderas de sujeción de cables<br>Guia de instalación<br>Brackets de Montaje en Bastidor<br>Manual de usuario |

## Complementario

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Input Voltage                                        | 200 V<br>208 V<br>230 V     |
| Altura                                               | 4,4 cm                      |
| Ancho                                                | 44,4 cm                     |
| Output Voltage                                       | 208 V<br>230 V              |
| Profundidad                                          | 10,2 cm                     |
| Peso Del Producto                                    | 1,73 kg                     |
| Ubicación De Montaje                                 | Frontal<br>Posterior        |
| Mounting Preference                                  | No preference               |
| Input Plug Type                                      | IEC 60320 C14               |
| Tipo De Montaje                                      | Con montaje en bastidor     |
| Rack Units                                           | 1U                          |
| Posición De Montaje                                  | Horizontal                  |
| [In] Corriente Nominal                               | 10 A                        |
| Input Current Limits                                 | 15 A                        |
| Load Capacity                                        | 2300 VA                     |
| Distintas Tensiones Y Sus Correspondientes Amperajes | 10 A - 230 V<br>12 A - 20 V |
| Frecuencia De Red                                    | 50/60 Hz                    |
| Outlet Type And Quantity                             | 8 IEC 60320 C13             |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

# Entorno

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto            | Listado en cUL<br>C-Tick<br>CE<br>CSA<br>GOST<br>Registrado por UL<br>VDE<br>VCCI |
| Normas                                 | FCC parte 15 clase A<br>UL 60950                                                  |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -5...45 °C                                                                        |
| Humedad Relativa                       | 5...95 %                                                                          |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 ft                                                                      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -25...65 °C                                                                       |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 5...95 %                                                                          |
| Altitud De Almacenamiento              | 0,00...15240,00 m                                                                 |

# Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 6,4 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 33,7 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 47 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 2,91 kg |

# Garantía contractual

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
|---------------------|--------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Plomo

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)