

Hoja de características del producto

Especificaciones



Rack PDU, conmutado, 1U, 12 A/ 208 V, 10 A/230 V, (8) C13



AP7920B

Visión general

Presentación	This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Color	Negro
Tipo De Pdu	Switched
Cord Length	1,98 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Guia de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Manual de usuario

Complementario

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Altura	4,4 cm
Ancho	44,5 cm
Output Voltage	208 V 230 V
Profundidad	10,8 cm
Peso Del Producto	2,27 kg
Ubicación De Montaje	Frontal Posterior
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C14
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Rack Units	1U
Posición De Montaje	Horizontal
[In] Corriente Nominal	12 A

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Acceptable Input Voltage	200...240 V
Input Current Limits	15 A
Load Capacity	2300 VA
Distintas Tensiones Y Sus Correspondientes Amperajes	10 A - 230 V 12 A - 20 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	8 IEC 60320 C13

Entorno

Certificaciones De Producto	Listado en cUL CE CSA GOST IRAM Registrado por UL VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...45 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	34,3 cm
Paquete 1 Longitud	47 cm
Paquete 1 Peso	3,45 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)