

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 16 A, 230 V, (7) C13 & (1) C19, cable IEC309

AP8958EU3

### Visión general

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación | Las unidades de distribución de potencia conmutada para rack (PDU) de APC ofrecen un control eléctrico y una supervisión activa personalizable por parte del usuario. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclaje de suministro para reiniciar el equipo de forma remota y restringir el uso no autorizado de salidas independientes. El tiempo de secuenciación del suministro permite a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite las sobrecargas de circuitos durante la recuperación de energía y alargue el tiempo de operación del equipamiento crítico estableciendo prioridades para la desconexión de carga. La medición de corriente facilita la supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU conmutadas del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil bajo. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las potenciales sobrecargas de circuitos antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

### Principal

|                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color               | Negro                                                                                                                                                         |
| Tipo De Pdu         | Switched                                                                                                                                                      |
| Cord Length         | 3,00 m                                                                                                                                                        |
| Número De Cables    | 1                                                                                                                                                             |
| Equipo Suministrado | Guía de instalación<br>Cable de alimentación de entrada de bloqueo<br>Brackets de Montaje en Bastidor<br>Cable de configuración en serie<br>Guía de seguridad |

### Complementario

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Input Voltage        | 200 V<br>208 V<br>230 V |
| Altura               | 98,8 cm                 |
| Ancho                | 5,6 cm                  |
| Output Voltage       | 200 V<br>208 V<br>230 V |
| Profundidad          | 4,6 cm                  |
| Peso Del Producto    | 3,23 kg                 |
| Ubicación De Montaje | Lado                    |
| Mounting Preference  | No preference           |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Input Plug Type          | IEC 60309 16 A 2P + E              |
| Tipo De Montaje          | En cordón de luminaria             |
| Rack Units               | 0U                                 |
| Posición De Montaje      | Vertical                           |
| [In] Corriente Nominal   | 16 A                               |
| Acceptable Input Voltage | 220...240 V                        |
| Max Line Current         | 16 A                               |
| Input Current Limits     | 16 A                               |
| Load Capacity            | 3700 VA                            |
| Frecuencia De Red        | 50/60 Hz                           |
| Outlet Type And Quantity | 7 IEC 60320 C13<br>1 IEC 60320 C19 |

## Entorno

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto            | Listado en cUL<br>PSE<br>Registrado por UL<br>VCCI clase A<br>VDE                                  |
| Normas                                 | EN 55022, classe A<br>EN 55024<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>FCC parte 15 clase A<br>ICES-003 |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -5...60 °C                                                                                         |
| Humedad Relativa                       | 5...95 %                                                                                           |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 ft                                                                                       |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -25...65 °C                                                                                        |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 5...95 %                                                                                           |
| Altitud De Almacenamiento              | 0,00...15240,00 m                                                                                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 112,5 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 16,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 11,4 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 5,488 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
|---------------------|--------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética   Take-back   Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Plomo

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)