

Hoja de características del producto

Especificaciones



Rack PDU 2G, conmutado, ZeroU, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 & (3) C19

AP8959

! Descatalogado desde el: 29 dic 2023

! Puesta fuera de servicio próximamente el: 8 mar 2025

! Dejará de fabricarse

Visión general

Presentación	Las unidades de distribución de potencia conmutada para rack (PDU) de APC ofrecen un control eléctrico y una supervisión activa personalizable por parte del usuario. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del reciclaje de suministro para reiniciar el equipo de forma remota y restringir el uso no autorizado de salidas independientes. El tiempo de secuenciación del suministro permite a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados. Evite las sobrecargas de circuitos durante la recuperación de energía y alargue el tiempo de operación del equipamiento crítico estableciendo prioridades para la desconexión de carga. La medición de corriente facilita la supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU conmutadas del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil bajo. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las potenciales sobrecargas de circuitos antes de que se produzcan fallos críticos de TI. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.
--------------	---

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo De Pdu	Switched
Equipo Suministrado	Guía de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Cable de configuración en serie Guía de seguridad

Complementario

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Altura	179,1 cm
Ancho	5,6 cm
Output Voltage	100 V 200 V 208 V 230 V
Profundidad	4,6 cm
Peso Del Producto	5,73 kg
Ubicación De Montaje	Lado
Mounting Preference	No preference

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Input Plug Type	IEC 60320 C20
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Rack Units	0U
Usb Compatible	No
Posición De Montaje	Vertical
[In] Corriente Nominal	16 A
Acceptable Input Voltage	100...240 V
Input Current Limits	20 A
Load Capacity	3300 VA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19

Entorno

Certificaciones De Producto	Listado en cUL PSE Registrado por UL VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC parte 15 clase A ICES-003
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	200,2 cm
Paquete 1 Ancho	16,5 cm
Paquete 1 Longitud	11,4 cm
Paquete 1 Peso	7,86 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Plomo

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)