

Hoja de características del producto

Especificaciones



Transformador de aislamiento de APC WW 10 kVA

APTF10KW01

Visión general

Presentación	The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	208 V 230 V 240 V
Tipo De Producto O Componente	Accesorio
Main Output Voltage	120 V 208 V 230 V 240 V
Output Connector Type	Conexión directa 3-wire (H N + E) 1 Conexión directa 3 cables (2PH + G) 1
Número De Unidad De Rack	4U
Equipo Suministrado	Documentación en CD Panel integrado Guía de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Manual de usuario Herramientas de montaje

Descripción física

Color	Negro
Altura	17,5 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	74,9 cm
Peso Del Producto	100 kg
Ubicación De Montaje	Frontal Lado
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Max Line Current	60 A
Input Current Limits	60 A
Load Capacity	10000 VA

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Frecuencia De Red	45-65 Hz
Number Of Input Connectors	1 Conexión directa 3 cables (2PH + G) 1 Conexión directa 3 cables (1PH+N+G)

Salida

Máxima Tensión Total Consumida Por Fase	60 A
Número De Salidas De Toma De Alimentación	0
Eficacia	95 %

Conformidad

Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	40,6 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	100 cm
Paquete 1 Peso	124,738 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	133,5 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	748,428 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)