

Hoja de características del producto

Especificaciones



módulo de comunicación - para TeSys U

ASILUFC51

Principal

Gama	TeSys
Nombre Abreviado Del Equipo	ASILUL
Tipo De Producto O Componente	Módulo de comunicación
Compatibilidad Del Producto	LUCB LUCM LUCD LUCA LUCL LUCC
Función	Comunicación
Compatibilidad De Gama	TeSys TeSys U LUB base de Potencia no inversora TeSys TeSys U LU2B base de alimentación con inversión

Complementario

Main Function Available	Módulo de comunicación
Tipo De Montaje	Conexión
Ubicación De Montaje	Panel frontal
Interface Física	7.A.7.E
Tipo De Bus	AS-Interface
Direccionamiento	62 esclavos
Tiempo De Retorno	10 ms
Consumo De Corriente	200 mA en 24 V salida 25 mA funcionamiento normal 30 mA condición de error
Número De Salidas	2 diseñado para funcionamiento de la bobina del arrancador
Señalizaciones En Local	2 LEDs panel frontal
Paso De Conexión	3,81 mm salida 5,08 mm entrada

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - Terminales	Entrada, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,2...1,5 mm²flexible sin extremidad de cable
	Entrada, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,2...1,5 mm²rígido sin extremidad de cable
	Entrada, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,25...1,5 mm²flexible con extremo de cable
	Entrada, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,2...1 mm²flexible sin extremidad de cable
	Entrada, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,2...1 mm²rígido sin extremidad de cable
	Entrada, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,25...1 mm²flexible con extremo de cable
	Entrada, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,5...1 mm²flexible con extremo de cable
	Salida, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,14...1 mm²flexible sin extremidad de cable
	Salida, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,14...1 mm²rígido sin extremidad de cable
	Salida, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,25...0,5 mm²flexible con extremo de cable
	Salida, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 0,25...1 mm²flexible con extremo de cable
	Salida, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,14...0,5 mm²rígido sin extremidad de cable
	Salida, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,14...0,75 mm²flexible sin extremidad de cable
	Salida, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,25...0,34 mm²flexible con extremo de cable
	Salida, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 0,5 mm²flexible con extremo de cable
Par De Apriete	Entrada, estado 1 0,5...0,6 N.m3,5 mm
	Salida, estado 1 0,2...0,25 N.m2,5 mm

Entorno

Certificaciones De Producto	Interconexión AS V2.1 n.º 52303
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,8 cm
Paquete 1 Ancho	9,4 cm
Paquete 1 Longitud	3,3 cm
Paquete 1 Peso	59,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,794 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.