

Hoja de características del producto

Especificaciones



BCPM avanzado, 2x21 ti, separ. 19 mm

BCPMA042S

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre Del Producto	PowerLogic BCPM
Tipo De Producto O Componente	Medidor multicircuito
Nombre Abreviado Del Equipo	BCPMA
Model Type	Avanzado
Monitoreo De Potencia	Instrumentación básica
Gestión De La Energía	Subcontaje y localización de costes
Función	Facturación sub
Análisis De Calidad De Energía	detección huecos y picos
Tipo De Medición	Tensión Corriente Frecuencia Potencia activa Factor de potencia Energía activa
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	90...277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
Frecuencia De Red	60 Hz 50 Hz

Complementario

Current Transformer Input	Ti de núcleo cerrado 100 A42 x
Tiempo Deactualización	1,8 s
Tensión De Medida	90...277 V fase a neutro 150...480 V fase a fase
Precisión De Medida	Corriente de la rama 2 % 0.25...2 A Corriente de la rama 1 % 2...100 A Corriente de la red 3 % 1...100 % Corriente de la red 3 % 2...100 % Tensión 1 % 90...277 V
Velocidad De Muestreo	256 muestras/ciclo
Paso De Conexión	19 mm
Equipo Suministrado	42 current transformer ((*)) 2 cables
Communication Port Protocol	Modbus RTU
Soporte Del Puerto De Comunicación	RS485

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Comunicación De Datos	Alarma baja corriente Alarma alta corriente Alarma baja-baja corriente Alarma sub-tensión Alarma alta-alta Alarma sobre tensión
-----------------------	--

Entorno

Tipo De Montaje	Montado en panel
Soporte De Montaje	Armario Panel
Humedad Relativa	0...95 % en 0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m
Normas	IEC 61036 ANSI C12.1 UL 508 EN 61010
Certificaciones De Producto	UL
Ancho	288 mm
Altura	146 mm
Peso Del Producto	1,5 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	159 cm
Paquete 1 Ancho	248 cm
Paquete 1 Longitud	794 cm
Paquete 1 Peso	2977,27 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.