

Hoja de características del producto

Especificaciones



Back-UPS de APC 400, 230 V, España

BE400-SP

Descatalogado desde el: 18 mar 2024

Puesta fuera de servicio próximamente el: 31 mar 2025

Ventas restringidas para servicios

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	240 W
Potencia Nominal En Va	400 VA
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Output Connection Type	4Schuko CEE 7 ((*)) 4Schuko CEE 7 ((*)) pararrayos
Longitud De Cable	1,83 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	manual de usuario Plantilla montaje en pared

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	16 H
Cantidad De Rbc™	1
Voltaje De Batería	12 V
Capacidad De La Batería	6,0 Ah
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	6 W nominal
Battery Power In Vah	102 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida De La Batería	2...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC106
Extendable Run Time	0

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

General

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Descripción física

Color	Charcoal ((**))
Altura	8,6 cm
Ancho	23 cm
Profundidad	28,5 cm
Peso Del Producto	5,4 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Barras De Separación	180...266 V

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	240 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	47...63 Hz sincronizado para principales 50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominales no sincronizada
Topología	En espera
Wave Type	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Maximum Configurable Power In Va	400 VA
Tiempo De Transferencia	6 ms habitual: 10 ms máximo

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Política De Protección De Equipos*	Para toda la vida:100 000 Euros

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...50000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	0...40 °C

Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	45 dBA

Comunicaciones & Gestión

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Función De Alarma	Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	310 J
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 5 % de pasaje de subidas de tensión ieeee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,2 cm
Paquete 1 Ancho	30 cm
Paquete 1 Longitud	36,6 cm
Paquete 1 Peso	5,6 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	27,7 cm
Paquete 2 Ancho	33 cm
Paquete 2 Longitud	38 cm
Paquete 2 Peso	12 kg
Scc14	10731304233463

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para la reparación o sustitución
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil