

Hoja de características del producto

Especificaciones



Servo motor BMH -IEC 190 mm
-30 Nm -5000 rpm -eje c chaveta -
con freno -doble conector acodado
orientable - encoder abs ST 128b
SinCos -IP65/IP65

BMH1901P31F2A

Principal

Nombre Abreviado Del Equipo	BMH
Tipo De Producto O Componente	Servo motor
Máximo Velocidad Mecánica	4000 rpm
Parada Continua De Par De Torsión	30 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 30 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica 30 N.m para LXM32MD85N5 en 32 A, 400 V, trifásica 30 N.m para LXM32MD85N5 en 32 A, 480 V, trifásica 30 N.m para LXM32MC10N5 en 40 A, 400 V, trifásica 30 N.m para LXM32MC10N5 en 40 A, 480 V, trifásica
Par De Bloqueo De Pico	77,7 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 77,7 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica 86,6 N.m para LXM32MD85N5 en 32 A, 400 V, trifásica 86,6 N.m para LXM32MD85N5 en 32 A, 480 V, trifásica 89,7 N.m para LXM32MC10N5 en 40 A, 400 V, trifásica 89,7 N.m para LXM32MC10N5 en 40 A, 480 V, trifásica
Potencia Salida Nominal	4800 W para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 4800 W para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica 5180 W para LXM32MD85N5 en 32 A, 400 V, trifásica 5180 W para LXM32MD85N5 en 32 A, 480 V, trifásica 5180 W para LXM32MC10N5 en 40 A, 400 V, trifásica 5180 W para LXM32MC10N5 en 40 A, 480 V, trifásica
Par Nominal	18,4 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 18,4 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica 16,5 N.m para LXM32MD85N5 en 32 A, 400 V, trifásica 16,5 N.m para LXM32MD85N5 en 32 A, 480 V, trifásica 16,5 N.m para LXM32MC10N5 en 40 A, 400 V, trifásica 16,5 N.m para LXM32MC10N5 en 40 A, 480 V, trifásica
Velocidad Nominal	2500 rpm para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 2500 rpm para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica 3000 rpm para LXM32MD85N5 en 32 A, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM32MD85N5 en 32 A, 480 V, trifásica 3000 rpm para LXM32MC10N5 en 40 A, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM32MC10N5 en 40 A, 480 V, trifásica
Compatibilidad Del Producto	LXM32,D72N4 en 400..0,480 V trifásica
Extremo De Eje	Manipulado
Grado De Protección Ip	IP65 estándar IP67 con Kit IP67
Resolución Respuesta Velocidad	131072 puntos/vuelta
Freno De Retención	Donde
Soporte De Montaje	Reborde estándar internacional
Conexión Eléctrica	Conectores de ángulo derecho rotatorios

Complementario

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Compatibilidad De Gama	Lexium 32
[Us] Tensión Nominal De Suministro	480 V
Número De Fases De La Red	Trifásica
Continuous Stall Current ((*))	23,2 A
Potencia Continua	5,24 W
Irms De Corriente Máx,	72 A para LXM32,D72N4
Corriente Permanente Máx.	89,6 A
Segundo Eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro Del Eje	38 mm
Longitud De Eje	80 mm
Señal Entrada	70 mm
Tipo De Respuesta	SinCos Hiperface monovolta
En La Plancha	80 N.m freno de retención
Tamaño Brida Motor	190 mm
Número De Pilas De Motor	1
Constante De Par	1,3 N.m/A en 120 °C
Constante De Regulación Por Fcem	87,6 V/krpm en 120 °C
Número De Polos De Motor	10
Inercia Del Rotor	71,7 kg.cm²
Resistencia Del Estator	0,24 Ohm en 20 °C
Inductancia Del Estator	5,08 mH en 20 °C
Constante De Tiempo Eléctrica De Estator	21,2 ms en 20 °C
Fuerza Radial Máxima (Fr)	3730 N en 1000 rpm
Fuerza Máx, Axial Fa	0,2 x Fr
Potencia De Sujeción De Freno	40 W
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Longitud	250 mm
Diámetro De Base De Fijación De Centrado	180 mm
Profundidad Del Collar	4 mm
Número De Agujeros De Montaje	4
Diámetro Agujeros De Montaje	14 mm
Diámetro Del Círculo De Los Agujeros De Montaje	215 mm
Peso Del Producto	20,5 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30,0 cm
Paquete 1 Ancho	40,0 cm
Paquete 1 Longitud	79,5 cm

Paquete 1 Peso	21,0 kg
----------------	---------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas