

Hoja de características del producto

Especificaciones



Back-UPS Pro 1200 de APC de bajo consumo, 230 V, CEE 7/5

BR1200G-FR

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	720 W
Potencia Nominal En Va	1200 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Output Connection Type	3Francés/Belga 3Francés/Belga pararrayos
Longitud De Cable	1,52 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	8 H
Cantidad De Rbc™	1
Voltaje De Batería	24 V
Capacidad De La Batería	9,0 Ah
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	23 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC124
Battery Graph Comments	Este gráfico está basado en datos de tiempo de autonomía de medición reales. Todas las mediciones se han llevado a cabo con baterías nuevas totalmente cargadas y carga resistiva equilibrada (PF = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables como la edad de la batería, el nivel de carga de la batería, las condiciones atmosféricas y las características de la carga conectada.
Extendable Run Time	0

General

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Equipo Suministrado	Cable de teléfono manual de usuario USB cable
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Descripción física

Altura	30,1 cm
Ancho	11,2 cm
Profundidad	38 cm
Peso Del Producto	11,6 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))
Plug Standard ((**))	Francés/Belga
Barras De Separación	156...300 V ajustable 176...294 V

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	720 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Topologia	Tecnología line interactive
Wave Type	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Maximum Configurable Power In Va	1200 VA
Tiempo De Transferencia	10 ms típico: 12 ms máximo

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Política De Protección De Equipos¹	De por vida: 150.000 Euros

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...30000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C

Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	45 dBA

Comunicaciones & Gestión

Función De Alarma	Consola de estado y control lcd multifunción
-------------------	--

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	441 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	38,7 cm
Paquete 1 Ancho	23,8 cm
Paquete 1 Longitud	48,8 cm
Paquete 1 Peso	13,2 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	117 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	145,5 kg
Scc14	10731304268724

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios, 3 años para la reparación o sustitución en países de la Unión Europea
---------------------	---

Sostenibilidad

La **etiqueta Green Premium™** refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO₂.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil