

Hoja de características del producto

Especificaciones



Back UPS Pro BR 1600VA, 8 salidas, AVR, interfaz LCD

BR1600MI

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	960 W
Potencia Nominal En Va	1600 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Input Connection Type	IEC 60320 C13
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 pararrayos
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	16 H
Cantidad De Rbc™	1
Voltaje De Batería	24 V
Capacidad De La Batería	9,0 Ah
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	11 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC166
Extendable Run Time	0

General

Equipo Suministrado	manual de usuario USB cable
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Redundant	No
-----------	----

Descripción física

Color	Negro
Altura	10 cm
Ancho	25 cm
Profundidad	38,2 cm
Peso Del Producto	10,9 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
Barras De Separación	176...294 V
Máxima Corriente De Entrada Por Fase	10 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	10 A

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	960 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Maximum Configurable Power In Va	1600 VA

Conformidad

Certificaciones De Producto	A-Tick C-Tick CE generador RCM TISI
Marcado	GS Mark
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Nivel Acústico	45 dBA
Disipación Térmica Online	21,5 Btu/h

Comunicaciones & Gestión

Función De Alarma	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	509 J
Filtro	Filtro de ruidos de varios polos a tiempo completo: 10 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: instantánea

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33 cm
Paquete 1 Ancho	22,5 cm
Paquete 1 Longitud	48,5 cm
Paquete 1 Peso	11,65 kg
Scc14	10731304346910

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios, 3 años para la reparación o sustitución en países de la Unión Europea
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)