

Hoja de características del producto

Especificaciones



Schneider Electric EASY UPS BVS 1000VA, Schuko outlet

BVS1000I-GR

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Topología	Line interactive ((*))
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Reset	Rearme automático
Gama De Producto	Easy UPS 1Ph en línea

Complementario

Tipo De Instalación	Interior
Surge Energy	156 J
Tipo De Señal	Stepped approximation to a sinewave ((*))
Tipo De Dispositivo De Protección	Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB) ((*)) Fuse
Tensión De Entrada	230 V AC
Tensión De Salida	230 V
Grado De Protección Ip	IP20
Tiempo De Transferencia	6 ms habitual: 10 ms máximo
Frecuencia De Red	45-65 Hz
Rango De Potencia	1000 VA 600 W
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Entrada, estado 1 1 inlet Schuko CEE 7/P ((*)) Salida, estado 1 4 salida Schuko CEE 7 ((*))
Señalizaciones En Local	Alarme, distintive para batería baja Alarme, tono continuo o intermitente para sobrecarga LED para estado batería
Número De Baterías	1
Duración De Rearme	8 H
Voltaje De Batería	12 V
Capacidad De La Batería	9,0 Ah
Vida De La Batería	5 yr

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Peso Del Producto	5,7 kg
Altura	92,5 mm
Anchura	160,5 mm
Profundidad	305 mm

Entorno

Humedad Relativa	0...90 %, sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...6561 ft
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certificaciones De Producto	CE

Descripción física

Soporte De Montaje	Pared Suelo
--------------------	----------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,200 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	30,500 cm
Paquete 1 Peso	5,702 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	23,458 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	32
Paquete 3 Altura	90,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	199,664 kg
Scc14	10731304338403

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 years
---------------------	---------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil